

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	HD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	650/65 - 30.5
LI/SS DRIVE WHEEL	169 A8/165 B
LI/SS FREE ROLLING	181 A8/178 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	18
Lățimea secțiunii (mm)	670
Overall Diameter (mm)	1660
Static Loaded Radius (mm)	710
Rolling Circumference (mm)	4935
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004563

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.30	2.40	2.50
10 FR	10995	11275	11550
20 FR	9895	10150	10395
30 FR	8800	9020	9240
40 FR	7855	8055	8250
50 FR	7070	7250	7500
10 DW	7735	7930	8120
20 DW	6960	7140	7310
30 DW	6190	6345	6495
40 DW	5525	5665	5800
50 DW	4975	5100	5150

Imprimat pe 4/26/2024 10:49 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..