

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	650/65 - 30.5
LI/SS DRIVE WHEEL	162 A8/158 B
LI/SS FREE ROLLING	174 A8/170 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	670
Overall Diameter (mm)	1660
Static Loaded Radius (mm)	710
Rolling Circumference (mm)	4935
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004558

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50	1.60	1.70
10 FR	8715	9050	9380
20 FR	7845	8145	8440
30 FR	6970	7240	7505
40 FR	6225	6465	6700
50 FR	5605	5820	6000
10 DW	6180	6420	6650
20 DW	5565	5775	5985
30 DW	4945	5135	5320
40 DW	4415	4585	4750
50 DW	3975	4125	4250

Imprimat pe 4/28/2024 10:31 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..