

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	650/65 - 30.5
LI/SS DRIVE WHEEL	167 A8/163 B
LI/SS FREE ROLLING	179 A8/175 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	670
Overall Diameter (mm)	1660
Static Loaded Radius (mm)	710
Rolling Circumference (mm)	4935
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-001550

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.80	2.00	2.20
10 FR	9645	10260	10850
20 FR	8680	9235	9765
30 FR	7715	8210	8680
40 FR	6890	7330	7750
50 FR	6200	6595	6900
10 DW	6785	7215	7630
20 DW	6105	6495	6865
30 DW	5425	5775	6105
40 DW	4845	5155	5450
50 DW	4360	4640	4875

Imprimat pe 4/26/2024 6:07 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..