

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	700/40 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	154 A8/150 B
LI/SS FREE ROLLING	166 A8/ 162 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	700
Overall Diameter (mm)	1170
Static Loaded Radius (mm)	510
Rolling Circumference (mm)	3537
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E4-106R-002311

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.80	2.00	2.20
10 FR	6600	7020	7420
20 FR	5940	6320	6680
30 FR	5280	5615	5935
40 FR	4715	5015	5300
50 FR	4245	4515	4750
10 DW	4670	4965	5250
20 DW	4200	4465	4725
30 DW	3735	3970	4200
40 DW	3335	3545	3750
50 DW	3000	3190	3350

Imprimat pe 4/23/2024 3:35 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..