

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	HIGH SPEED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	700/50 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	158 B/154 E
LI/SS FREE ROLLING	170 B/166 E

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	700
Overall Diameter (mm)	1270
Static Loaded Radius (mm)	550
Rolling Circumference (mm)	3775
Rim Rec	24.00
ECE	E11-106R-004555

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.00	2.20	2.40
10 FR	8430	8910	9380
20 FR	7585	8020	8440
30 FR	6740	7130	7505
40 FR	6020	6365	6700
50 FR	5420	5730	6000
70 FR	4755	5030	5300
10 DW	5980	6320	6650
20 DW	5380	5690	5985
30 DW	4780	5055	5320
40 DW	4270	4515	4750
50 DW	3845	4065	4250
70 DW	3375	3565	3750

Imprimat pe 4/26/2024 5:27 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..