

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	750/60 - 30.5
LI/SS DRIVE WHEEL	164 A8/160 B
LI/SS FREE ROLLING	176 A8/172 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	754
Overall Diameter (mm)	1675
Static Loaded Radius (mm)	710
Rolling Circumference (mm)	4935
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-003410

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50	1.60	1.70
10 FR	9240	9595	9940
20 FR	8315	8635	8945
30 FR	7390	7680	7950
40 FR	6600	6855	7100
50 FR	5940	6170	6300
10 DW	6505	6755	7000
20 DW	5855	6080	6300
30 DW	5200	5405	5600
40 DW	4645	4825	5000
50 DW	4180	4345	4500

Imprimat pe 4/26/2024 9:19 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..