

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	800/45 - 26.5
LI/SS DRIVE WHEEL	158 A8/155 B
LI/SS FREE ROLLING	170 A8/167 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	800
Overall Diameter (mm)	1393
Static Loaded Radius (mm)	631
Rolling Circumference (mm)	4185
Rim Rec	AG 28.00
ECE	E11-106R-004557

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50	1.60	1.70
10 FR	7805	8105	8400
20 FR	7025	7295	7560
30 FR	6245	6485	6720
40 FR	5575	5790	6000
50 FR	5020	5210	5450
10 DW	5530	5740	5950
20 DW	4975	5165	5355
30 DW	4425	4590	4760
40 DW	3950	4100	4250
50 DW	3555	3690	3875

Imprimat pe 4/26/2024 6:17 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..