

FLOTATION 648 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	850/50 - 30.5
LI/SS DRIVE WHEEL	168 A8/164 B
LI/SS FREE ROLLING	180 A8/176 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	850
Overall Diameter (mm)	1650
Static Loaded Radius (mm)	710
Rolling Circumference (mm)	4935
Rim Rec	AG 28.00
ECE	E11-106R-004564

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.10	1.30	1.50
10 FR	9345	10305	11200
20 FR	8410	9275	10080
30 FR	7475	8245	8960
40 FR	6675	7360	8000
50 FR	6010	6625	7100
10 DW	6540	7210	7840
20 DW	5885	6490	7055
30 DW	5230	5770	6270
40 DW	4670	5150	5600
50 DW	4205	4635	5000

Imprimat pe 4/26/2024 12:16 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..