

## FLOTATION 648 - Specificații tehnice



### Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașină de recoltare a fânului • Mașină de împrăștiat

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	850/50 - 30.5
LI/SS DRIVE WHEEL	174 A8/170 B
LI/SS FREE ROLLING	186 A8/182 B

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	850
Overall Diameter (mm)	1650
Static Loaded Radius (mm)	710
Rolling Circumference (mm)	4935
Rim Rec	AG 28.00
ECE	E4-106R-002284

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.80	2.00	2.20
10 FR	11830	12580	13300
20 FR	10645	11320	11970
30 FR	9465	10065	10640
40 FR	8450	8985	9500
50 FR	7605	8085	8500
10 DW	8345	8870	9380
20 DW	7510	7980	8440
30 DW	6675	7095	7505
40 DW	5960	6335	6700
50 DW	5365	5700	6000

Imprimat pe 4/26/2024 7:31 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..