

FLOTATION RIB 774 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION RIB 774 este potrivită pentru toate aplicațiile de rulare liberă, aplicațiile de recoltare a fânului și este ideală pentru remorci. A fost proiectată pentru a oferi cel mai bun confort de manipulare, optimizând timpul de operare, precum și o capacitate mare de încărcare și o durată de viață mai lungă a anvelopei.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Mașină de recoltare a fânului • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	550/60 - 22.5
LI/SS FREE ROLLING	160 A8/156 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	550
Overall Diameter (mm)	1240
Static Loaded Radius (mm)	540
Rolling Circumference (mm)	3725
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E11-106R-005941

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50	1.80	2.10
10 FR	5175	5755	6300
20 FR	4655	5180	5670
30 FR	4140	4605	5040
40 FR	3695	4110	4500
50 FR	3325	3700	4000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 12/9/2024 12:01 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..