

FLOTATION TR 675 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION TR 675 este anvelopa ideală pentru transportul pe câmp și rutier. Se potrivește la remorci și utilaje.

FLOTATION TR 675 a fost proiectată pentru a oferi o tracțiune remarcabilă, o capacitate mare de încărcare și o durată de viață mai lungă a anvelopei.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	DUAL BEAD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/60 - 22.5
LI/SS DRIVE WHEEL	155 A8/151 B
LI/SS FREE ROLLING	168 A8/164 B

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	20
Lățimea secțiunii (mm)	515
Overall Diameter (mm)	1181
Static Loaded Radius (mm)	542
Rolling Circumference (mm)	3604
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	15.00 ; 17.00
ECE	E11-106R-004395

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.70	3.80	4.00
10 FR	7425	7545	7840
20 FR	6685	6790	7055
30 FR	5940	6035	6270
40 FR	5305	5390	5600
50 FR	4775	4850	5000
10 DW	5255	5340	5425
20 DW	4730	4805	4885
30 DW	4205	4275	4340
40 DW	3755	3815	3875
50 DW	3380	3435	3450

Imprimat pe 4/27/2024 8:00 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..