

FLOTATION TR 678 - Specificații tehnice



Descriere

FLOTATION TR 678 a fost special concepută pentru remorci și utilaje agricole atât pe șosea, cât și în afara acestuia. Această anvelopă permite transportul de sarcini foarte grele la presiune scăzută, asigurând în același timp o compactare redusă a solului. Oferă tracțiune excelentă și proprietăți remarcabile de auto-curățare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	320/60 - 12
LI/SS DRIVE WHEEL	120 A8
LI/SS FREE ROLLING	132 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	328
Overall Diameter (mm)	689
Static Loaded Radius (mm)	327
Rolling Circumference (mm)	2111
Rim Rec	10.50 I
ECE	E11-106R-006617

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00
40 FR	2000
40 DW	1400

Imprimat pe 2/23/2024 3:27 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..