

## FORESTECH - Specificații tehnice



### Descriere

FORESTECH este o anvelopă BKT care are curea de oțel, potrivită pentru aplicații forestiere cu transportoare. Oferă tracțiune excelentă chiar și în condiții grele. Talonul puternic și zona muchiei asigură o rezistență ridicată la perforare, precum și un ciclu de viață mai lung al anvelopei. Drept urmare, puteți face față celor mai dificile condiții de funcționare dintr-o pădure fără să vă faceți griji. &nbsp;

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Transportator

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/55 - 26.5
LI/SS	165 A8/172 A2

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	20
Lățimea secțiunii (mm)	610
Overall Diameter (mm)	1335
Static Loaded Radius (mm)	618
Rolling Circumference (mm)	4032
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-003419
TRA Code	LS2

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00
40	5150
30	5510
10	6300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 11/5/2024 6:34 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..