

## FS 216 - Specificații tehnice



### Descriere

FS 216 are un design robust, cu unghi optim și lățime mai mare pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune pentru mașini de tăiat lemn și troliuri de corhăninit. Oferă o rezistență excelentă la tăiere și așchieri în cele mai critice condiții de funcționare și asigură o protecție maximă împotriva eventualelor daune în orice moment.

### UM

US Standard

### Construcție

❖ BIAS

### Mașinării

Agricultură: Troliu de corhăninit

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	23.1 - 26

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94029457
Rating de sarcină	14
Lățimea secțiunii (inch)	23.1
Overall Diameter (inch)	63.6
Static Loaded Radius (inch)	28.6
Rolling Circumference (inch)	188.2
Rim Rec	DW 20 A ; DW 20 B
ECE	E11-106R-003411
TRA Code	LS2

## Load capacity (lbs)

mph / psi	35	30
5	12700	-
20	-	9100

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 5/10/2025 10:41 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..