

GR 288 - Specificații tehnice



Descriere

GR 288 (G-2/L-2) este o anvelopă versatilă cu cute înclinate pentru autogredere sau încărcătoare. Este ideală pentru utilizare în construcții, pregătirea șantierului, construcția de drumuri și alte medii moi sau noroioase. Modelul benzii de rulare cu auto-curățare oferă o tracțiune excelentă și vă puteți aștepta la o durată lungă de viață a anvelopei ca urmare a compusului special rezistent la tăiere și așchiere.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Industrial: Buldozer • Încărcător
OTR: Autogreder

Versiune	DUAL BEAD HD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	17.5 - 25

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	20
Overall Width (mm)	445
Overall Diameter (mm)	1330
Static Loaded Radius (mm)	596
Rolling Circumference (mm)	3950
Rim Rec	14.00/1.5
Rim Alt	14.00/1.3 (DC)
ECE	E11-106R-005407
TRA Code	G2/L2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.25	5.75
40	3650	-
10	-	8250

Imprimat pe 4/28/2024 10:27 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..