

LIFTMAX LM 63 - Specificații tehnice



Descriere

LIFTMAX LM 63 a fost special dezvoltată pentru operațiuni industriale și logistice. Designul benzii de rulare cu 3 nervuri oferă rezistență scăzută la rulare, aderență bună pe teren umed și uzură uniformă a benzii de rulare cu o manevrabilitate mai bună. Este o anvelopă radială cu structură din oțel, are curele de oțel cu straturi multiple care produc vibrații mai mici, precum și stabilitate și confort sporite.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare a fânului
Industrial: Tractor de tractare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	6.50 R 10
LI/SS	128 A5

Dimensiuni US Standard

Usa code	94066247
Overall Width (inch)	6.9
Overall Diameter (inch)	23.3
Rim Rec	5.00F
Rim Alt	5.50 F

Load capacity (lbs)

mph / psi	145
15	3970

Imprimat pe 4/23/2024 6:32 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..