

LIFTMAX LM 63 - Fișa de date



Descriere

LIFTMAX LM 63 a fost special dezvoltată pentru operațiuni industriale și logistice. Designul benzii de rulare cu 3 nervuri oferă rezistență scăzută la rulare, aderență bună pe teren umed și uzură uniformă a benzii de rulare cu o manevrabilitate mai bună. Este o anvelopă radială cu structură din oțel, are curele de oțel cu straturi multiple care produc vibrații mai mici, precum și stabilitate și confort sporite.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare a fânului

Industrial: Tractor de tractare • Remorcă

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	Type	ECE
180/70 R 8 (18X7 R 8)	STANDARD	125 A5	4.33R		170	460	TL	
180/70 R 8 IMP (18X7 R 8)	STANDARD	120 A8	4.33R		170	460	TL	E11-106R-006845
6.00 R 9	STANDARD	121 A5	4.00E		160	542	TL	
6.50 R 10	STANDARD	128 A5	5.00F	5.50 F	176	592	TL	
7.00 R 12	STANDARD	136 A5	5.00S		195	675	TL	
7.00 R 15	STANDARD	143 A5	5.50	5.00	198	738	TL	
8.25 R 15	STANDARD	153 A5	6.5	7.0	240	844	TL	

Imprimat pe 4/23/2024 6:02 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..