

## LOADER SPECIAL - Specificații tehnice



### Descriere

LOADER SPECIAL (L-5) este o anvelopă cu înclinare care vă menține încărcătoarele în mișcare și oferă o eficiență maximă în operațiuni dificile pe piatră. Tracțiunea optimă și rezistența excepțională la tăiere vor spori productivitatea.

&nbsp;

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

OTR: Buldozer • Încărcător

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Versiune              | STEEL BELTED |
| Tip                   | TL           |
| Dimensiunea anvelopei | 45/65 - 45   |

## Dimensiuni Standard internațional

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rating de sarcină     | 58        |
| Overall Width (mm)    | 1185      |
| Overall Diameter (mm) | 2785      |
| Rim Rec               | 36.00/4.5 |
| TRA Code              | L5        |

## Load capacity (Kg)

|            |       |
|------------|-------|
| km/h / bar | 6.80  |
| 10         | 50000 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 12/8/2024 5:26 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..