

## MAGLIFT EXCAVATOR - Specificații tehnice



### Descriere

MAGLIFT EXCAVATOR a fost proiectată special pentru excavatoarele cu roți în cadrul operațiunilor de săpare, încărcare și construcții de drumuri. Anvelopa este fabricată dintr-un compus special al benzii de rulare, care asigură o rezistență excelentă la tăiere și așchiere și un ciclu de viață extins. Designul agresiv al benzii de rulare oferă un nivel ridicat de confort la manevrare, combinat cu o tracțiune laterală excelentă, chiar și în condiții grele de lucru, pe lângă proprietățile superioare de autocurățare. Structura ranforsată a talonului asigură cea mai bună aderență și elimină orice risc de alunecare în timpul operațiunilor, în timp ce forma specială a talonului simplifică operațiunile de montare pe jantă. MAGLIFT EXCAVATOR este o anvelopă care nu se perforază și nu necesită întreținere, pe care operatorii se pot baza.

### UM

US Standard

### Construcție

◆ SOLID

### Mașinării

Industrial: Excavator

Versiune	STANDARD
Tip	
Dimensiunea anvelopei	10.00 - 20

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94071180
Overall Width (inch)	9.4
Overall Diameter (inch)	39.8
Rim Rec	7.00 - 20

## Load capacity (lbs)

mph / psi	-
Static	16645
5	12015
15	11025

Imprimat pe 5/3/2024 10:39 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..