

## MT 612 - Specificații tehnice



### Descriere

MT 612 a fost special concepută pentru utilizare multifuncțională pe și în afara drumului. Carcasa puternică permite transportarea sarcinilor grele la viteză mare, în timp ce canelurile largi oferă o tracțiune remarcabilă. Lățimea suplimentară a benzii de rulare asigură o flotație excelentă pe nisip și noroi. &nbsp; &nbsp;

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Remorcă

Industrial: Vehicul universal

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	16.0/70 - 20

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	16
Lățimea secțiunii (mm)	405
Overall Diameter (mm)	1095
Static Loaded Radius (mm)	520
Rolling Circumference (mm)	3327
Rim Rec	13.00 T

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.50
80 LS	3075
80 LD	2725

Imprimat pe 4/26/2024 11:03 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..