

## MULTIMAX MP 515 - Specificații tehnice



### Descriere

MULTIMAX MP 515 este o anvelopă radială agroindustrială concepută pentru vehicule universale și camioane cu îngrășăminte. Este potrivită pentru aplicații municipale și de transport. Anvelopa prezintă un design unic al benzii de rulare, oferind un confort superior de rulare pe șosea, precum și proprietăți excelente de auto-curățare și tracțiune excelentă. Carcasa puternică din nailon cu bandă de oțel și muchia ranforsată asigură o durabilitate extraordinară. MULTIMAX MP 515 este anvelopa perfectă și la viteze mari (90 km/h).

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Vehicul universal • Camion pentru îngrășăminte

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	405/70 R 20 MPT
LI/SS	136 G

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	407
Overall Diameter (mm)	1076
Static Loaded Radius (mm)	493
Rolling Circumference (mm)	3286
Rim Rec	13
Rim Alt	13 SDC ; 12 SDC ; 11 SDC ; 11
ECE	E4-54R-0016565

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1340	1580	1820	2040	2240
65	1455	1715	1975	2215	2435
40	1545	1820	2095	2350	2580

Imprimat pe 4/19/2024 11:12 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..