

MULTIMAX MP 515 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 515 este o anvelopă radială agroindustrială concepută pentru vehicule universale și camioane cu îngrășăminte. Este potrivită pentru aplicații municipale și de transport. Anvelopa prezintă un design unic al benzii de rulare, oferind un confort superior de rulare pe șosea, precum și proprietăți excelente de auto-curățare și tracțiune excelentă. Carcasa puternică din nailon cu bandă de oțel și muchia ranforsată asigură o durabilitate extraordinară. MULTIMAX MP 515 este anvelopa perfectă și la viteze mari (90 km/h).

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Vehicul universal • Camion pentru îngrășăminte

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	405/70 R 20 MPT
LI/SS	136 G

Dimensiuni US Standard

Usa code	94056545
Lățimea secțiunii (inch)	16
Overall Diameter (inch)	42.4
Static Loaded Radius (inch)	19.4
Rolling Circumference (inch)	129.4
Rim Rec	13
Rim Alt	13 SDC ; 12 SDC ; 11 SDC ; 11
ECE	E4-54R-0016565

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	36	44	51
55	2950	3480	4010	4500	4940
40	3210	3780	4350	4880	5370
25	3410	4010	4620	5180	5690

Imprimat pe 4/19/2024 9:37 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..