

MULTIMAX MP 515 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 515 este o anvelopă radială agroindustrială concepută pentru vehicule universale și camioane cu îngrășămintă. Este potrivită pentru aplicații municipale și de transport. Anvelopa prezintă un design unic al benzii de rulare, oferind un confort superior de rulare pe șosea, precum și proprietăți excelente de auto-curățare și tracțiune excelentă. Carcasa puternică din nailon cu bandă de oțel și muchia ranforsată asigură o durabilitate extraordinară. MULTIMAX MP 515 este anvelopa perfectă și la viteze mari (90 km/h).

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Vehicul universal • Camion pentru îngrășămintă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	425/75 R 20 MPT
LI/SS	148 G

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	421
Overall Diameter (mm)	1146
Static Loaded Radius (mm)	522
Rolling Circumference (mm)	3491
Rim Rec	13
Rim Alt	13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12
ECE	E11-54R-0017872

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
90	1540	1810	2150	2490	2820	3150
65	1675	1965	2335	2705	3060	3420
40	1775	2085	2475	2865	3245	3625

Imprimat pe 4/19/2024 9:40 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..