

MULTIMAX MP 529 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 529 este o anvelopă radială multifuncțională cu bandă de oțel, concepută pentru manipuloarele telescopice în aplicații industriale. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru suprafețe dure. Peretele lateral puternic și suprafața de amprentă mai mare asigură o stabilitate remarcabilă în modul de ridicare. MULTIMAX MP 529 dispune, de asemenea, de o carcasă puternică, rezistentă la perforare și este realizată dintr-un compus special rezistent la tăiere și așchiere, oferind o durabilitate extraordinară și o durată de viață lungă.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Industrial: Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	340/80 R 18
LI/SS	143 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	343
Overall Diameter (mm)	1001
Static Loaded Radius (mm)	445
Rolling Circumference (mm)	3007
SRI (mm)	475
Rim Rec	11 ; 11 SDC ; W 11
Rim Alt	W 10 ; 12 ; 12 SDC
ECE	E11-106R-002972

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
40	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
30	1405	1665	1900	2165	2425	2600	2920	-	-
25	1455	1725	1970	2240	2515	2695	3025	-	-
10 Cyc.	1600	1965	2315	2660	3030	3295	3725	3930	4090
Static	2450	3010	3545	4080	4640	5050	5710	6020	6270

Imprimat pe 4/28/2024 12:10 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..