

## MULTIMAX MP 569 - Fișa de date



### Descriere

Noua anvelopă MULTIMAX MP 569 este special concepută pentru camioanele agricole. Este soluția inovatoare care îmbunătățește atât caracteristicile de performanță ale tractorului, cât și ale camionului, pentru a satisface nevoile speciale ale agriculturii moderne în mai multe aplicații. Datorită carcasei sale cu structură din oțel, anvelopa se remarcă prin capacitatea sa de viteză mare și durabilitate. Modelul optimizat al benzii de rulare oferă o tracțiune îmbunătățită pe teren și proprietăți excelente de auto-curățare, împreună cu o deplasare extrem de confortabilă pe șosea și o stabilitate înaltă. În plus, MULTIMAX MP 569 asigură economii semnificative în consumul de combustibil datorită unei rezistențe scăzute la rulare.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Încărcător telescopic • Camion agro  
Industrial: Încărcător telescopic

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	ECE
445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	STANDARD	94067268	169 J	13.00	14.00	17.3	46.2	20.8	140.1	TL	E11-54R-0019094

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 10/7/2024 1:37 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..