

POWERTRAILER SR 331 - Specificații tehnice



Descriere

POWERTRAILER SR 331 este noua anvelopă radială cu structură în întregime din oțel de la BKT, concepută special pentru remorci și cisterne în aplicații de transport. Proiectată atât pentru utilizarea pe câmp, cât și pe șosea, POWERTRAILER SR 331 se distinge prin proprietăți bune de flotație pe câmp, precum și prin tracțiune excelentă pe asfalt sau pe alte suprafețe dure, îmbunătățite. Construcția structurii în întregime din oțel asigură o capacitate de încărcare ridicată, o stabilitate extraordinară a carcasei și o durată de viață extinsă a anvelopei. Nervura specială a peretelui lateral asigură o protecție excepțională împotriva impactului și a efectelor frecării anvelopei, în timp ce talonul hexagonal cu ranforsare cu bandă asigură o potrivire perfectă pe jantă a anvelopei. În plus, profilul benzii de rulare cu blocuri multiple asigură o rezistență redusă la rulare, o presiune de contact uniformă și o ținută de drum excelentă. Datorită tuturor acestor caracteristici, modelul POWERTRAILER SR 331 este sinonim cu economia de combustibil și confortul pe șosea.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

Versiune	IMPLEMENT
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	560/60 R 22.5
LI/SS	169 D

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm)	555
Overall Diameter (mm)	1245
Static Loaded Radius (mm)	565
Rolling Circumference (mm)	3775
SRI (mm)	600
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	17.00 ; AG18.00
ECE	E11-106R-0010147

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.2	3.6	4	4.5	5	5.5	6
10	6785	7410	8145	8665	9185	9815	10440
25	5955	6505	7150	7605	8065	8615	9165
40	5125	5600	6155	6545	6940	7415	7890
50	4560	4985	5475	5825	6175	6595	7020
65	3770	4118	4524	4814	5104	5452	5800
70	3430	3745	4115	4380	4645	4960	5280

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 12/7/2024 10:25 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..