

## POWERTRAILER SR 331 - Specificații tehnice



### Descriere

POWERTRAILER SR 331 este noua anvelopă radială cu structură în întregime din oțel de la BKT, concepută special pentru remorci și cisterne în aplicații de transport. Proiectată atât pentru utilizarea pe câmp, cât și pe șosea, POWERTRAILER SR 331 se distinge prin proprietăți bune de flotație pe câmp, precum și prin tracțiune excelentă pe asfalt sau pe alte suprafețe dure, îmbunătățite. Construcția structurii în întregime din oțel asigură o capacitate de încărcare ridicată, o stabilitate extraordinară a carcasei și o durată de viață extinsă a anvelopei. Nervura specială a peretelui lateral asigură o protecție excepțională împotriva impactului și a efectelor frecării anvelopei, în timp ce talonul hexagonal cu ranforsare cu bandă asigură o potrivire perfectă pe jantă a anvelopei. În plus, profilul benzii de rulare cu blocuri multiple asigură o rezistență redusă la rulare, o presiune de contact uniformă și o ținută de drum excelentă. Datorită tuturor acestor caracteristici, modelul POWERTRAILER SR 331 este sinonim cu economia de combustibil și confortul pe șosea.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Versiune              | IMPLEMENT     |
| Tip                   | TL            |
| Dimensiunea anvelopei | 560/60 R 22.5 |
| LI/SS                 | 169 D         |

## Dimensiuni US Standard

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Usa code                     | 94075997         |
| Overall Width (inch)         | 21.9             |
| Overall Diameter (inch)      | 49               |
| Static Loaded Radius (inch)  | 22.2             |
| Rolling Circumference (inch) | 148.6            |
| Rim Rec                      | AG 16.00         |
| Rim Alt                      | 17.00 ; AG18.00  |
| ECE                          | E11-106R-0010147 |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi | 87    |
|-----------|-------|
| 40        | 12800 |

Imprimat pe 5/3/2024 10:44 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..