

RIB 774 (B) - Specificații tehnice



Descriere

RIB 774 (B) este o anvelopă pentru utilaje cu secțiune joasă. Este ideală pentru agricultura modernă și potrivită pentru aplicații pe șosea și off-road cu utilaje și remorci. Are o capacitate mare de încărcare și un ciclu lung de viață al anvelopei. Este disponibilă o versiune "HD" pentru condiții dificile.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Mașini de implementare • Remorcă
Industrial: Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	15.0/55 - 17
LI/SS FREE ROLLING	134 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	10
Lățimea secțiunii (mm)	391
Overall Diameter (mm)	850
Static Loaded Radius (mm)	377
Rolling Circumference (mm)	2490
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13
ECE	E11-106R-004309

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.60
10 FR	2970
25 FR	2525
30 FR	2375
40 FR	2120

Imprimat pe 4/26/2024 9:42 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..