

RIB F3 - Specificații tehnice



Descriere

RIB F3 este o anvelopă pentru câmp, concepută pentru tractoare 2WD în operațiuni de cultivare a solului și de transport. Unele dimensiuni sunt potrivite pentru aplicații de transport cu remorci. Anvelopa RIB F3 este partenerul ideal pentru toate operațiunile care necesită un nivel ridicat de manevrabilitate. A fost proiectată cu un compus dur pentru a asigura o durabilitate mare și rezistență la miriște.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Tractor 2WD • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	9.00 - 16
LI/SS	120 A6/ 112 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	245
Overall Diameter (mm)	878
Static Loaded Radius (mm)	387
Rolling Circumference (mm)	2573
Rim Rec	W 8
Rim Alt	6.00 F ; W 7 ; W 8 L
ECE	E11-106R-004592
TRA Code	F3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.70
30	1400
40	1120

Imprimat pe 4/27/2024 11:15 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..