

## RIDEMAX FL 690 - Specificații tehnice



### Descriere

RIDEMAX FL 690 este o anvelopă radială de flotație și transport pentru cisterne și remorci. Anvelopa este potrivită pentru 75% aplicații pe șosea. Ca răspuns la cererea tot mai mare de sarcini mari în agricultura modernă, BKT a proiectat această anvelopă care are curea de oțel, rezistentă la sarcini foarte grele și care crește productivitatea fermierului. Rezistența scăzută la rulare contribuie la o mai bună economie de combustibil.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

Industrial: Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	30.5L R 32
LI/SS	184 A8/181 B

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	790
Overall Diameter (mm)	1800
Static Loaded Radius (mm)	806
Rolling Circumference (mm)	5430
SRI (mm)	875
Rim Rec	DH 27 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-002986

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0
50	3795	4375	5280	5695	6520	7260	7920	8250
40	4370	5030	6075	6550	7500	8355	9115	9490
30	4935	5685	6865	7405	8475	9440	10300	10725
25	5205	5995	7240	7805	8935	9950	10855	11305
10	6040	6955	8400	9055	10365	11550	12600	13120

Imprimat pe 4/20/2024 10:23 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..