

RIDEMAX FL 690 - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX FL 690 este o anvelopă radială de flotație și transport pentru cisterne și remorci. Anvelopa este potrivită pentru 75% aplicații pe șosea. Ca răspuns la cererea tot mai mare de sarcini mari în agricultura modernă, BKT a proiectat această anvelopă care are curea de oțel, rezistentă la sarcini foarte grele și care crește productivitatea fermierului. Rezistența scăzută la rulare contribuie la o mai bună economie de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

Industrial: Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 900/65 R 32 (VF35.5LR32)
LI/SS	197 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94067176
Lățimea secțiunii (inch)	36.6
Overall Diameter (inch)	78.2
Static Loaded Radius (inch)	33
Rolling Circumference (inch)	231.4
Rim Rec	DW 31 B
Rim Alt	DW 30 ; TW 30
ECE	E11-106R-006917

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41
50	11090	14190	17290	19600	22700	25790
40	12200	15590	18990	21540	24940	28330
30	14270	18240	22220	25200	29180	33150
25	15720	20110	24500	27790	32180	36560
5	19990	25570	31140	35320	40900	46460

Imprimat pe 4/20/2024 12:42 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..