

RIDEMAX FL 693 M - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	560/60 R 22.5
LI/SS	161 D/158 E

Dimensiuni US Standard

Usa code	94037247
Lățimea secțiunii (inch)	21.4
Overall Diameter (inch)	49
Static Loaded Radius (inch)	21.6
Rolling Circumference (inch)	148.3
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	16.00 ; 17.00 ; AG 20.00
ECE	E4-106R-000630

Load capacity (lbs)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3430	3850	4780	5430	6280	7120	7780	8530	9370
40	3730	4190	5200	5920	6830	7750	8470	9280	10200
30	4520	5070	6300	7160	8280	9390	10250	11240	12350
25	5070	5690	7080	8050	9290	10550	11520	12620	13870
15	5890	6610	8220	9350	10800	12260	13380	14670	16110
5	6700	7530	9370	10650	12300	13950	15230	16710	18350

Imprimat pe 4/29/2024 2:03 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..