

RIDEMAX FL 693 M - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	750/60 R 30.5
LI/SS	181 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94033812
Lățimea secțiunii (inch)	29.7
Overall Diameter (inch)	65.9
Static Loaded Radius (inch)	28.7
Rolling Circumference (inch)	200.5
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E4-106R-001499

Load capacity (lbs)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	6130	6960	8450	9780	11260	12750	13750	15230	16560
40	6730	7640	9280	10740	12370	14010	15100	16730	18190
30	8160	9250	11230	13000	14970	16950	18280	20260	22010
25	9160	10390	12620	14590	16820	19050	20530	22760	24730
15	10640	12070	14660	16960	19540	22130	23850	26440	28740
5	12120	13760	16700	19320	22270	25210	27180	30120	32740

Imprimat pe 12/7/2023 9:25 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..