

RIDEMAX FL 693 M - Fișa de date



Descriere

RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

| SIZE | Version | LI/SS | RIM REC | RIM ALT | SW | OD | SLR | RC | SRI | Type | ECE |
|------------------|----------|--------------|----------|--------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----------------|
| 425/55 R17 | STANDARD | 129 D/140 A8 | 13.00 | | 420 | 894 | 397 | 2704 | 425 | TL | E11-106R-005104 |
| 500/50 R 17 | STANDARD | 149 D/146 E | 16.00 | | 503 | 932 | 424 | 2913 | 450 | TL | E4-106R-001821 |
| VF 500/50 R 17 | STANDARD | 156 D | 16.00 | | 503 | 932 | 422 | 2880 | 450 | TL | E11-106R-007200 |
| 400/45 R 17.5 | STANDARD | 139 D | 14.00 | | 400 | 800 | 343 | 2357 | 390 | TL | E11-106R-006619 |
| VF 400/45 R 17.5 | STANDARD | 142 D | 14.00 | | 400 | 800 | 357 | 2448 | 390 | TL | E11-106R-007199 |
| 500/45 R 22.5 | STANDARD | 146 D/143 E | AG 16.00 | | 503 | 1022 | 455 | 3114 | 500 | TL | E4-106R-000786 |
| 500/60 R 22.5 | STANDARD | 163 D | AG 16.00 | 15.00 ; 17.00 | 503 | 1172 | 544 | 3625 | 550 | TL | E11-106R-007203 |
| 500/60 R 22.5 | STANDARD | 155 D/152 E | AG 16.00 | 15.00 ; 17.00 | 503 | 1172 | 531 | 3577 | 550 | TL | E4-106R-001402 |
| 560/45 R 22.5 | STANDARD | 152 D/149 E | AG 16.00 | | 543 | 1076 | 491 | 3306 | 525 | TL | E4-106R-000629 |
| 560/55 R 22.5 | STANDARD | 162 D | AG 16.00 | 17.00 ; 20.00 | 543 | 1180 | 533 | 3614 | 550 | TL | E11-106R-006972 |
| 560/55 R 22.5 | STANDARD | 158 D/155 E | AG 16.00 | 17.00 ; 20.00 | 543 | 1180 | 533 | 3614 | 550 | TL | E4-106R-000631 |
| 560/60 R 22.5 | STANDARD | 169 D | AG 16.00 | 16.00 ; 17.00 ; AG 20.00 | 543 | 1244 | 552 | 3767 | 600 | TL | E11-106R-006650 |
| 560/60 R 22.5 | STANDARD | 161 D/158 E | AG 16.00 | 16.00 ; 17.00 ; AG 20.00 | 543 | 1244 | 549 | 3767 | 600 | TL | E4-106R-000630 |
| 560/60 R 22.5 | STANDARD | 165 D/162 E | AG 16.00 | 16.00 ; 17.00 ; AG 20.00 | 543 | 1244 | 552 | 3767 | 600 | TL | E4-106R-001403 |
| 580/65 R 22.5 | STANDARD | 166 D/163 E | AG 18.00 | AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00 | 577 | 1326 | 572 | 4031 | 625 | TL | E4-106R-000804 |
| 600/50 R 22.5 | STANDARD | 159 D/156 E | AG 20.00 | | 611 | 1172 | 516 | 3574 | 550 | TL | E4-106R-000805 |
| 650/50 R 22.5 | STANDARD | 163 D/160 E | AG 20.00 | | 645 | 1222 | 535 | 3715 | 575 | TL | E4-106R-001417 |
| 650/50 R 22.5 | STANDARD | 168 D | AG 20.00 | | 645 | 1222 | 535 | 3715 | 575 | TL | E11-106R-006489 |
| 710/35 R 22.5 | STANDARD | 157 D/154 E | AG 24.00 | | 712 | 1070 | 482 | 3254 | 525 | TL | E11-106R-004758 |
| 710/45 R 22.5 | STANDARD | 165 D | AG 24.00 | | 706 | 1212 | 542 | 3658 | 575 | TL | E11-106R-005994 |
| 600/55 R 26.5 | HD | 177 D | AG 20.00 | | 611 | 1333 | 586 | 4077 | 625 | TL | E11-106R-003007 |
| 600/55 R 26.5 | STANDARD | 165 D | AG 20.00 | | 611 | 1333 | 586 | 4051 | 625 | TL | E4-106R-002398 |
| 650/55 R 26.5 | HD | 178 D | AG 20.00 | | 645 | 1389 | 615 | 4250 | 650 | TL | E11-106R-003008 |
| 650/55 R 26.5 | STANDARD | 169 D | AG 20.00 | | 645 | 1389 | 620 | 4216 | 650 | TL | E4-106R-000806 |
| 710/50 R 26.5 | HD | 179 D | AG 24.00 | AG 20.00 | 727 | 1383 | 606 | 4217 | 650 | TL | E11-106R-006008 |
| 710/50 R 26.5 | STANDARD | 170 D | AG 24.00 | AG 20.00 | 727 | 1383 | 624 | 4217 | 650 | TL | E4-106R-001422 |
| 600/60 R 30.5 | STANDARD | 169 D | AG 20.00 | AG 18.00 | 605 | 1495 | 681 | 4495 | 725 | TL | E11-106R-006160 |
| 600/60 R 30.5 | STANDARD | 173 D | AG 20.00 | AG 18.00 | 605 | 1495 | 681 | 4495 | 725 | TL | E11-106R-007198 |
| 710/50 R 30.5 | STANDARD | 173 D | AG 24.00 | AG 20.00 | 727 | 1485 | 676 | 4533 | 700 | TL | E4-106R-001498 |
| 750/60 R 30.5 | STANDARD | 181 D | AG 24.00 | | 754 | 1675 | 728 | 5092 | 800 | TL | E4-106R-001499 |
| 850/50 R 30.5 | STANDARD | 182 D | AG 28.00 | | 862 | 1625 | 719 | 4925 | 725 | TL | E4-106R-001500 |

Imprimat pe 12/7/2023 8:52 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..