

RIDEMAX IT 696 - Specificații tehnice

Descriere

RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprentă lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcsei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.



UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	240/70 R 16 IND
LI/SS	107A8/107B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94067503
Lățimea secțiunii (inch)	9.6
Overall Diameter (inch)	29.2
Static Loaded Radius (inch)	13.5
Rolling Circumference (inch)	87.6
Rim Rec	W8
Rim Alt	W9
ECE	E11-106R-006942

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41
30	1200	1490	1610	1900	2150
25	1200	1490	1610	1900	2150
20	1290	1600	1730	2170	2300
10	1490	1840	1980	2500	2650

Imprimat pe 4/27/2024 5:34 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..