

RIDEMAX IT 696 - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprentă lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	300/80 R 24 IND (11.2 R 24)
LI/SS	133 A8/128 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	295
Overall Diameter (mm)	1090
Static Loaded Radius (mm)	501
Rolling Circumference (mm)	3296
SRI (mm)	525
Rim Rec	DW 10
ECE	E4-106R-002292

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	845	1045	1225	1420	1600	1800
50	910	1125	1320	1535	1725	1940
40	970	1195	1400	1625	1835	2060
30	1010	1245	1460	1700	1915	2150

Imprimat pe 4/27/2024 6:21 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..