

RIDEMAX IT 696 - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprentă lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	400/80 R 24 IND (14.9 R 24)
LI/SS	149 A8/144 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94038640
Lățimea secțiunii (inch)	15.9
Overall Diameter (inch)	49.2
Static Loaded Radius (inch)	22
Rolling Circumference (inch)	148
Rim Rec	DW 13
Rim Alt	W 12 ; W 14 L
ECE	E4-106R-002400

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	2900	3580	4200	4870	5490	6170
30	3170	3910	4590	5320	6010	6750
25	3370	4160	4870	5670	6380	7160
20	3510	4320	5070	5890	6640	7450

Imprimat pe 4/27/2024 8:12 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..