

## RIDEMAX IT 696 - Specificații tehnice



### Descriere

RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprentă lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	440/80 R 24 IND (16.9 R 24)
LI/SS	154 A8/149 D

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	441
Overall Diameter (mm)	1314
Static Loaded Radius (mm)	590
Rolling Circumference (mm)	3939
SRI (mm)	625
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 15 L ; DW 13
ECE	E11-106R-004760

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1530	1885	2210	2570	2895	3250
50	1650	2035	2385	2775	3125	3510
40	1765	2175	2550	2965	3340	3750
30	2115	2610	3060	3555	4005	4500

Imprimat pe 4/27/2024 4:26 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..