

RIDEMAX IT 696 - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprentă lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/80 R 38 IND
LI/SS	172 A8/167 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	550
Overall Diameter (mm)	1829
Static Loaded Radius (mm)	833
Rolling Circumference (mm)	5537
SRI (mm)	875
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E11-106R-004077

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2560	3160	3705	4305	4850	5450
50	2770	3415	4005	4655	5240	5890
40	2960	3655	4285	4975	5605	6300
30	3555	4385	5140	5970	6730	7560

Imprimat pe 4/27/2024 10:16 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..