

## RIDEMAX IT 696 - Specificații tehnice



### Descriere

RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprentă lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/80 R 42 IND
LI/SS	168 D/173 A8

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	560
Overall Diameter (mm)	1931
Static Loaded Radius (mm)	879
Rolling Circumference (mm)	5875
SRI (mm)	925
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E11-106R-005714

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2630	3250	3810	4425	4985	5600
50	2845	3510	4115	4780	5385	6050
40	3055	3770	4420	5135	5785	6500
30	3665	4525	5305	6160	6940	7800

Imprimat pe 4/27/2024 3:57 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..