

RIDEMAX IT 696 - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprentă lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/80 R 42 IND
LI/SS	168 D/173 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94062409
Lățimea secțiunii (inch)	22
Overall Diameter (inch)	76
Static Loaded Radius (inch)	34.6
Rolling Circumference (inch)	231.3
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E11-106R-005714

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	5800	7160	8400	9750	10990	12350
30	6270	7740	9070	10540	11870	13340
25	6730	8310	9740	11320	12750	14330
20	8080	9980	11690	13580	15300	17200

Imprimat pe 4/27/2024 9:55 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..