

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX IT 697 M+S reprezintă cel mai bun răspuns la nevoile antreprenorilor moderni din agricultură în sezonul de iarnă. Este perfectă pentru aplicații de transport și la nivel de municipalitate. Această anvelopă de iarnă pentru tractoare asigură o aderență extraordinară pentru toate operațiunile pe drumuri înghețate și înzăpezite fără a fi necesară montarea lanțurilor de zăpadă. Datorită canelurilor benzii de rulare și carcasi puternice, un tractor poate fi condus în deplină stabilitate, chiar și la viteze mari. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții grele și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

UM

Standard internațional

Construcție

RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/65 R 30 IND
LI/SS	156 D/161 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	530
Overall Diameter (mm)	1464
Static Loaded Radius (mm)	672
Rolling Circumference (mm)	4445
SRI (mm)	700
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18
ECE	E11-106R-003015

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1880	2320	2720	3160	3560	4000
50	2030	2505	2940	3415	3845	4320
40	2175	2685	3145	3655	4115	4625
30	2255	2785	3265	3790	4270	4800

Imprimat pe 11/30/2023 4:26 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..