

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX IT 697 M+S reprezintă cel mai bun răspuns la nevoile antreprenorilor moderni din agricultură în sezonul de iarnă. Este perfectă pentru aplicații de transport și la nivel de municipalitate. Această anvelopă de iarnă pentru tractoare asigură o aderență extraordinară pentru toate operațiunile pe drumuri înghețate și înzăpezite fără a fi necesară montarea lanțurilor de zăpadă. Datorită canelurilor benzii de rulare și carcasei puternice, un tractor poate fi condus în deplină stabilitate, chiar și la viteze mari. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții grele și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	650/65 R 42 IND
LI/SS	171 D/176 A8

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	645
Overall Diameter (mm)	1920
Static Loaded Radius (mm)	880
Rolling Circumference (mm)	5869
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E4-106R-002659

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2890	3565	4180	4860	5475	6150
50	3125	3855	4520	5250	5915	6645
40	3335	4120	4830	5610	6320	7100
30	3470	4280	5020	5830	6570	7380

Imprimat pe 12/10/2023 10:10 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..