

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Specificații tehnice



Descriere

RIDEMAX IT 697 M+S reprezintă cel mai bun răspuns la nevoile antreprenorilor moderni din agricultură în sezonul de iarnă. Este perfectă pentru aplicații de transport și la nivel de municipalitate. Această anvelopă de iarnă pentru tractoare asigură o aderență extraordinară pentru toate operațiunile pe drumuri înghețate și înzăpezite fără a fi necesară montarea lanțurilor de zăpadă. Datorită canelurilor benzii de rulare și carcaserii puternice, un tractor poate fi condus în deplină stabilitate, chiar și la viteze mari. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții grele și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	710/70 R 42 IND
LI/SS	180 D/185 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94058099
TMPH	1
Lățimea secțiunii (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	81.4
Static Loaded Radius (inch)	36.5
Rolling Circumference (inch)	246.6
Rim Rec	DW23 B
ECE	'E11-106R-005178

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	8290	10230	11990	13930	15700	17640
30	8950	11040	12950	15050	16950	19050
25	9590	11830	13870	16110	18150	20390
20	9940	12280	14400	16720	18840	21160

Imprimat pe 11/30/2023 4:51 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..