

## RM 2002 - Specificații tehnice



### Descriere

RM 2002 este potrivită pentru operațiuni de transport cu remorci și camioane ușoare, atât pe șosea, cât și off-road. Asigură durabilitate îndelungată și performanță de top de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului. Versiunea "industrială" este ideală pentru macarale de tip pick and carry.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 BIAS

### Mașinării

Agricultură: Remorcă

Industrial: Macara mobilă

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	12.00 - 20

## Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	18
Lățimea secțiunii (mm)	315
Overall Diameter (mm)	1145
Static Loaded Radius (mm)	534
Rolling Circumference (mm)	3538
Rim Rec	8.5
Rim Alt	8.0 ; 9.0

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.95	7.25
100 LS	3750	-
100 LD	-	3350

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 5/13/2025 2:15 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..