

## RM 500 - Specificații tehnice



### Descriere

RM 500 este o anvelopă radială cu benzi din oțel, potrivită pentru aplicațiile cu utilaje de recoltat. Are o carcasă puternică și un design special al benzii de rulare care oferă o capacitate mare de încărcare și o rezistență deosebită la tăiere și așchiere. Datorită amprentei sale mari, RM 500 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol cu o compactare redusă a solului, pe lângă tracțiune excelentă.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/85 R 24
LI/SS	182 A8 / 170 A8
LI/SS DRIVE WHEEL	170 A8
LI/SS FREE ROLLING	182 A8

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94061570
Lățimea secțiunii (inch)	20.5
Overall Diameter (inch)	57.5
Static Loaded Radius (inch)	24.5
Rolling Circumference (inch)	172.5
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-005991

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58
25 Free Rolling	7870	9560	11060	12740	14430	15550	17050	18740
25 Drive Wheel	5560	6750	7800	8990	10180	10980	12040	13230

Imprimat pe 4/13/2024 1:18 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..