

## RM 500 - Specificații tehnice



### Descriere

RM 500 este o anvelopă radială cu benzi din oțel, potrivită pentru aplicațiile cu utilaje de recoltat. Are o carcasă puternică și un design special al benzii de rulare care oferă o capacitate mare de încărcare și o rezistență deosebită la tăiere și așchiere. Datorită amprentei sale mari, RM 500 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol cu o compactare redusă a solului, pe lângă tracțiune excelentă.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/85 R 30
LI/SS	176A8/164A8
LI/SS DRIVE WHEEL	164 A8
LI/SS FREE ROLLING	176 A8

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	535
Overall Diameter (mm)	1610
Static Loaded Radius (mm)	674
Rolling Circumference (mm)	4745
SRI (mm)	775
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-006398

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
40 FR	2985	3410	3835	4690	5400	6250	7100
40 DW	2100	2400	2700	3300	3800	4400	5000

Imprimat pe 4/22/2024 12:18 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..