

RM 500 - Specificații tehnice



Descriere

RM 500 este o anvelopă radială cu benzi din oțel, potrivită pentru aplicațiile cu utilaje de recoltat. Are o carcasă puternică și un design special al benzii de rulare care oferă o capacitate mare de încărcare și o rezistență deosebită la tăiere și așchiere. Datorită amprentei sale mari, RM 500 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol cu o compactare redusă a solului, pe lângă tracțiune excelentă.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	500/85 R 30
LI/SS	176A8/164A8
LI/SS DRIVE WHEEL	164 A8
LI/SS FREE ROLLING	176 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94065097
Lățimea secțiunii (inch)	21.1
Overall Diameter (inch)	63.4
Static Loaded Radius (inch)	26.5
Rolling Circumference (inch)	186.8
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-006398

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41
25 FR	6580	7520	8450	10340	11900	13780	15650
25 DW	4630	5290	5950	7270	8380	9700	11020

Imprimat pe 4/24/2024 8:54 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..