

## RM 500 - Specificații tehnice



### Descriere

RM 500 este o anvelopă radială cu benzi din oțel, potrivită pentru aplicațiile cu utilaje de recoltat. Are o carcasă puternică și un design special al benzii de rulare care oferă o capacitate mare de încărcare și o rezistență deosebită la tăiere și așchiere. Datorită amprentei sale mari, RM 500 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol cu o compactare redusă a solului, pe lângă tracțiune excelentă.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/65 R 28
LI/SS	177A8/165A8
LI/SS DRIVE WHEEL	165 A8
LI/SS FREE ROLLING	177 A8

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	590
Overall Diameter (mm)	1486
Static Loaded Radius (mm)	640
Rolling Circumference (mm)	4340
SRI (mm)	700
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	W 20 L
ECE	E11-106R-007699

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
40 Free Rolling	3070	3505	3945	4820	5550	6425	7300
40 Drive Wheel	2165	2475	2785	3400	3915	4535	5150

Imprimat pe 4/24/2024 9:05 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..