

## RT 851 - Specificații tehnice



### Descriere

RT 851 este o anvelopă R-1 special concepută pentru tractoare în aplicații pe pajiști. Designul special al canelurilor rotunjite a fost dezvoltat pentru a reduce daunele aduse pășunilor și culturilor emergente, precum și compactarea solului. Carcasa puternică din nailon cu benzi robuste din poliester oferă o tracțiune extraordinară, precum și o capacitate de încărcare crescută.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	14.9L R 20 (375/75 R 20)
LI/SS	119 A8/B

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	378
Overall Diameter (mm)	1100
Static Loaded Radius (mm)	498
Rolling Circumference (mm)	3286
SRI (mm)	525
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	750	875	995	1120	1240	1360
40	750	875	995	1120	1240	1360
30	805	935	1070	1200	1330	1460
10 LT	1005	1170	1335	1500	1665	1825
10 HT	805	935	1070	1200	1330	1460

Imprimat pe 4/23/2024 11:03 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..